

Visualizer VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD



Design di nuova generazione, con riproduzione di immagini 4K UHD

Visualizer VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD



VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD sono Visualizer nativi 4K UHD dotati dell'emblematico concetto di design meccanico WolfVision che integra telecamera, sistema d'illuminazione a LED e hardware elettronico nel braccio del Visualizer.

I rivoluzionari componenti ottici ed elettronici incrementano al massimo le prestazioni e lo straordinario design presenta controllo touch screen e un monitor di anteprima per una massima praticità di utilizzo. Con VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD fissiamo lo standard globale di sistemi di riproduzione delle immagini innovativi, intuitivi e ad alte prestazioni.

Driving Knowledge Creation.



La nostra filosofia

Quando devi presentare le tue idee, crediamo che trasmettere il tuo messaggio creando un forte impatto sul pubblico dovrebbe essere un'operazione semplicissima.

Il nostro obiettivo è aiutarti a spiegare meglio, permetterti di condividere il tuo sapere e collaborare con gli altri, come e quando vuoi, che il tuo pubblico sia nella stessa stanza o dall'altra parte del mondo.

**Perché il sapere è importante,
per tutti noi.**

Caratteristiche straordinarie

4K N°1 nella qualità delle immagini

Telecamera ad altissima definizione con uscita 4K UHD per la presentazione di contenuti con una qualità d'immagine senza precedenti.



Gamma di zoom a velocità variabile

Scegli tra zoom 12x (VZ-3neo.UHD) o zoom 24x (VZ-8neo.UHD) per una straordinaria flessibilità durante la proiezione sullo schermo dei contenuti della presentazione.



Attenzione sul contenuto

La messa a fuoco continua automatica e manuale ultra-veloce, oltre ad una pratica modalità touch e ai 9 punti di messa a fuoco garantiscono una dinamica presentazione di tutti i contenuti.



Strumenti di gestione remoti

Il software vSolution Link Pro per impostare, monitorare, gestire e aggiornare con facilità i sistemi da remoto.



Illuminazione senza necessità di regolazione

Nessun riflesso o bagliore, nessun bisogno di regolare la luce: il sistema di illuminazione a LED è ottimizzato per un'illuminazione sempre perfetta.



Controllo esterno flessibile

Pratico controllo con un sistema di gestione dell'ambiente o un computer, oppure un'app vSolution di telecontrollo da dispositivo mobile.



Registrazione e streaming FHD

Registra e riproduci contemporaneamente i tuoi contenuti ad una risoluzione fino a 1080p FHD (VZ-3neo.UHD) o 2160p UHD (VZ-8neo.UHD), per una visualizzazione live o on demand da parte del pubblico lontano.



Visualizer fatti per durare

Pregiatissimi componenti per un'eccezionale qualità meccanica, durata ed affidabilità, con una garanzia di 5 anni. I Visualizer sono fatti per durare!



Massima facilità di utilizzo



Monitor di anteprima touch screen

Monitor touch screen LCD per posizionare facilmente gli oggetti sulla superficie di lavoro, oltre ad un avanzato menu delle impostazioni sfogliabile.



Comando automatico

Basta usare la rotellina dello zoom e le altre impostazioni, quali messa a fuoco, luminosità e bilanciamento del bianco si regoleranno automaticamente.



Scrivi sul tuo visualizzatore

Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a secco disponibili, per una pratica acquisizione e riproduzione di contenuti scritti a mano.



Aree di lavoro libere

Disponibile anche senza superficie di lavoro integrata, la versione facoltativa "piatto rotante" consente il montaggio diretto su una scrivania o un podio mediante la piastra di montaggio in dotazione. Rotazione a 90° configurabile che consente alla superficie della scrivania di rimanere completamente sgombrata.

Specifiche tecniche

VZ-3neo.UHD

VZ-8neo.UHD

Telecamera / Fotogrammi al secondo	CMOS 1/2.8" 4K UHD 30 fps, 1080p FHD 60 fps, 720 pHD 60 fps	CMOS 1/2.8", 4K UHD, 60 fotogrammi al secondo in tutte le risoluzioni
Pixel effettivi del sensore della telecamera	3840 x 2160 (8.294.400)	
Segnale di uscita nativo / Risoluzione di uscita	2160p UHD, 4:4:4 / Risoluzione in uscita da 1.400 linee	
Segnali d'uscita schermo intero convertito (16:9 e 16:10)	1080p FHD (1920 x 1080), 720p HD (1280 x 720)	
Controllo della luminosità e regolazione del bilanciamento del bianco	Automatico e manuale	
Modalità di messa a fuoco	Messa a fuoco continua automatica ad alta velocità, 9 punti di touch e messa a fuoco, messa a fuoco manuale	
Confronto tra live e fermo immagine (parallelamente)	Sì, 2 x 1080p FHD su uno schermo 4K	
Monitor LCD touch screen integrato per controllo e anteprima	Sì, 88,9 mm (3.5"), 320 x 240 px, RGB	
Menu sullo schermo	Sì, touch screen con menu a scorrimento personalizzabile e funzioni avanzate protette da password	
Software vSolution Link Pro per telegestione e aggiornamenti al firmware	Sì, incluso (per Windows 10 Desktop, Windows Server 2012 R2 & 2016, Windows Web Server, macOS)	
Aggiornamenti firmware gratuiti	Sì, con USB, LAN, vSolution Link Pro	
Zoom / Tipo di lente	Zoom 12x (6x ottico, 2x digitale), rotellina dello zoom a velocità variabile / grandangolo, f= 4.7 – 28 mm	Zoom 24x (12x ottico, 2x digitale), rotellina dello zoom a velocità variabile / grandangolo, f= 4.7 – 57 mm
Altezza massima dell'oggetto sulla superficie di lavoro	150 mm (5,9") con zoom, 320 mm (12,6") in posizione grandangolo	180 mm (7") con zoom, 320 mm (12,6") in posizione grandangolo
Dimensione massima dell'area di ripresa	Lunghezza: 300 mm (11,8"), ampiezza: 497 mm (19,6")	
Area di ripresa min. sul piano di lavoro (zoom ottico)	84 x 49 mm (3,3" x 1,9")	43 x 25 mm (1,7 x 1")
Area di ripresa min. sul piano di lavoro (con zoom digitale)	42 x 24,5 mm (1,65" x 0,96")	11 x 6,5 mm (0,43" x 0,26")
Profondità di messa a fuoco su oggetti piccoli (42 x 33 mm)	20 mm (0,8")	5 mm (0,4")
Profondità di messa a fuoco su oggetti grandi (360 x 270 mm)	120 mm (4,7")	100 mm (3,9")
Sorgente luminosa	Sistema di illuminazione a LED ad alta luminosità, esente da manutenzione (elevata resa luminosa, ridotto consumo di corrente), durata della lampada: 30.000 ore	
UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (Picture Transfer Protocol)	Sì	
Sistema di chiusura intelligente	Sì, braccio meccanico	
Piatto rotante con rotazione a 90°	Opzionale	
Preimpostazioni programmabili dall'utente	3	
Modalità di streaming LAN (unicast, multicast)	Fino a 1080p FHD 30 fps, RTP H264 + audio, RTP MJPG + audio	Fino a 2160p UHD 30 fps, RTP H265 + audio, RTP H264 + audio, RTP MJPG + audio
Registrazione video	Sì, 1080p FHD, fino a 30 fps	Sì, 2160p UHD, fino a 30 fps
Memoria delle immagini	Memoria interna da 8 GB + archiviazione extra illimitata su chiavetta USB o hard drive esterno	
Area di acquisizione priva di riflessi	Sì, intera superficie di lavoro	
Interruttore di ingresso / ingresso per computer esterno	Sì, HDMI x 1, pass-through fino a 4K UHD 30 fps, e dimensionamento digitale integrato del segnale d'ingresso	
Dissolvenza incrociata tra le sorgenti d'immagine	Sì	
Connettori	1 x HDMI In, 1 x HDMI out, 1 x porta LAN, 1 x porta per dispositivo USB 3.0, 1 x porta USB 2.0 host	
Audio	Sì, con HDMI In e HDMI Out	
Controllo avanzato con protocollo professionale	Sì, con LAN e USB	
Dimensioni in funzione (L x P x A)	489 x 345 x 523 mm (19.3" x 13.6" x 20.6")	
Dimensioni da chiuso (L x P x A)	571 x 345 x 128 mm (22.5" x 13.6" x 5")	
Peso	4,65 kg (10,25 libbre)	
Dispositivi antifurto	T-Lock (lucchetto Kensington®), e vite di bloccaggio da tavolo	
Pacchetto funzioni di sicurezza	Opzionale (disattiva istantanea e funzioni fermo immagine, impedisce il downgrade del firmware a versioni meno recenti)	
Alimentazione	Pacchetto di alimentazione desktop esterno: cavo di alimentazione 100-240V, 32W, 1.8 m multi range	
Altri accessori opzionali	Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a secco, valigetta	Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a secco, valigetta, controllo remoto a infrarossi
Garanzia / Prodotto in	5 anni / Austria UE	

Il vostro partner WolfVision:



Maggiori informazioni:

WOLFVISION
www.wolfvision.com

Sede principale:

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Ufficio commerciale Giappone
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Ufficio commerciale USA
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Ufficio commerciale Nordico
WolfVision Nordic (Norvegia)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Ufficio commerciale Regno Unito
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 968660
wolfvision.uk@wolfvision.com

Ufficio commerciale Medio Oriente
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

Ufficio commerciale Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Ufficio commerciale Germania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com