



VZ-8.UHD

4K-UHD-VISUALIZER FÜR PRÄSENTATIONEN MIT MAXIMALER WIRKUNG



DER ULTIMATIVE VISUALIZER

Der VZ-8.UHD ist ein herausragender nativer 4K UHD Visualizer. Er kombiniert kristallklare Bilder, einen Steuerungs- und Vorschau-Monitor mit Touchscreen, sowie 4K-Aufnahme- und Streaming-Funktionen mit modernsten optischen und elektronischen Systemen.

Dieses Modell ist auch mit einem optional integrierten HDBaseT-Modul erhältlich, das die Übertragung von unkomprimierten 4K60-Inhalten über größere Entfernungen ermöglicht, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

HAUPTMERKMALE



Unübertroffene Bildqualität

Ultra-High-Definition-Kamera mit beeindruckendem 4K-Ausgang (2160p UHD, 4.4.4) für die Präsentation von Inhalten auf dem Bildschirm in hervorragender Bildqualität.



Flexibler Zoom-Bereich

Der 64-fach-Zoom bietet eine enorme Freiheit bei der Darstellung von Inhalten. Selbst bei starker Vergrößerung bleiben die Bilder gestochen scharf.



4K-Aufnahme und Streaming

Die Verarbeitung mit 2160p und 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht das Aufzeichnen und Streamen von Inhalten in fantastischer Qualität.



Für maximale Benutzerfreundlichkeit entwickelt

Schneller kontinuierlicher Autofokus, manueller Fokus und ein Touchscreen-Vorschau-Monitor mit Fokusmodus sorgen für maximalen Bedienkomfort bei Präsentationen.



Keine Anpassung der Beleuchtung erforderlich

Fest verbaute LED-Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die für den gesamten Aufnahmebereich optimiert ist. Das eliminiert Hotspots und zeigt Bilder gestochen scharf und verzerrungsfrei.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN



Beschreibbare Arbeitsfläche



Fernverwaltungs-Tools



2x HDMI-Eingänge



Diebstahl-schutz



WolfVision DocCam App



5 Jahre Garantie



APIs für Raumverwaltung



UVC kompatibel



HDBaseT Option



8 GB Speicher + USB-Stick

MEHR INFOS



WOLVISION.COM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VZ-8.UHD

Verfügbarkeit	Worldwide
Kamera	CMOS 1/1.8", 60 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen
Effektive Pixel des Kamera-Sensors	3840x2160 (8.294.400)
Natives Signal-Ausgangsformat / Ausgangsauflösung	2160p UHD, 4:4:4 / 1.600 Linien Ausgangsauflösung
Skalierte (umgewandelte) Widescreen-Ausgangssignale (16:9, 16:10)	1080p FHD (1920x1080), 720p HD (1280x720)
Management-Software vSolution Link Pro für Remote-Management & Firmware Updates	Ja
UVC-Treiber für Windows, Linux und macOS, PTP (Bildübertragungsprot.)	Ja
Helligkeitseinstellung / Weißabgleich	Automatisch und manuell
Einstellbare Farbeinstellungen	Ja
Lichtquelle	Ja
Reflexionsfreier Aufnahmebereich	Ja
Livebild - Standbild Vergleichsmöglichkeit	Ja, 2 x 1080p FHD auf einem 4K-Bildschirm
Zoom / Optik	64x Zoom (16x optisch, 4x digital), mit Zoom Rad mit mehreren Geschwindigkeiten / Weitwinkel, f = 6,8 - 110 mm
Fokusmodi	Automatisch (ständig arbeitend, sehr hohe Geschwindigkeit), 9-Punkte-Touch-Fokus, manueller Fokus
Integrierter Touchscreen-LCD-Steuerungs- und Vorschaumonitor	Ja, 3.5" 320x240 px, RGB
On Screen Menü	Ja, Touchscreen mit anpassbarer Wisch-Funktion und passwortgeschütztem erweiterten Modus
Rotierender Kamerakopf	90° zum Publikum
Max. Objekthöhe auf der Arbeitsfläche	130 mm in Tele-Position, 370mm in Wide- Position
Max. Abtastbereich auf der Arbeitsfläche	16:9, A3, (510 x 285 mm)
Min. Aufnahmebereich auf der Arbeitsfläche (mit optischem Zoom)	16:9 (29,5 x 16,6 mm)
Min. Aufnahmebereich auf der Arbeitsfläche (mit digitalem Zoom)	16:9 (7,4 x 4,2 mm)
Max. Abtastbereich außerhalb der Arbeitsfläche	Unbegrenzt
Tiefenschärfe kleine Objekte (42 x 33 mm)	3 mm
Tiefenschärfe große Objekte (360 x 270 mm)	120 mm
Intelligentes Faltsystem	Ja, artikulierter Arm, 2-stufiges Set-up
Anwenderprogrammierbare Presets	3
Beschreibbare Arbeitsfläche	Optional
Eingebauter Bildmischer	Ja
Bildspeicher	8 GB interner Speicher + unlimitierte Anzahl auf USB-Stick
Anschlüsse	2 x HDMI In, 1 x HDMI Out, 1 x LAN-Port, 1 x USB 3.0 Device-Port, 2 x USB 2.0 Host-Ports
Externer Eingang für Computer / Eingangsschalter	2 x HDMI bis 4K UHD 60 fps. Signal wird direkt durchgeschleift inkl. Skalierung des Eingangssignals
HDBaseT 2.0	1 x optional (der Standard-HDMI-Ausgang kann in der gleichen Auflösung wie der HDBaseT-Ausgang verwendet werden)
LAN-Webinterface	Ja
LAN Streaming Modi (Multicast und Unicast)	Bis zu 2160p UHD 30 fps, RTP H.264 + Audio, RTP MJPG + Audio
Video-Aufzeichnung	Ja, 2160p UHD, bis 30 Bilder pro Sekunde
Erweiterte Gerätesteuerung mit professionellem Protokoll	Ja, via LAN und USB
Diebstahlschutz	T-Lock (Kensington® Lock) und Tischbefestigung
Audio	HDMI In / Out UAC
Infrarot-Fernbedienung	Optional (kostenlose Lieferung auf Anfrage)
Abmessungen im Arbeitsposition (L x B x H)	392 mm x 312 mm x 613 mm
Abmessungen gefaltet (L x B x H)	392 mm x 312 mm x 140 mm
Sicherheitsmodus	Deaktiviert die Snapshot- und Freeze-Funktionen und verhindert Firmware-Downgrades auf ältere Versionen.
Stromverbrauch	Externes Netzteil, Multi Range 100 - 240 V, 60 W, (1,8 m Kabel)
Gewicht	4,95 kg
Kostenlose Firmware-Updates	Ja, via USB, LAN, vSolution Link Pro
Garantie / Hergestellt in	5 Jahre / EU Österreich