



VZ-8NEO.UHD

HERAUSRAGENDE BILDQUALITÄT
MIT 4K-AUFNAHME UND STREAMING

HÖHERE VISUALIZER- LEISTUNG

Der VZ-8neo.UHD ist ein nativer 4K UHD Visualizer, der das bekannte WolfVision-Designkonzept verkörpert. Es integriert die Kamera, das LED-Lichtsystem und sämtliche elektronische Komponenten direkt im Arm des Visualizers.

Der Visualizer überzeugt mit 60 Bildern pro Sekunde für extrem flüssige Bewegungen und einen flexiblen 24-fachen Zoombereich.



MEHR INFOS



WOLFFVISION.COM

HAUPTMERKMALE

- 
Beeindruckende Bildqualität
 Ultra-High-Definition-Kamera mit 4K-Ausgang (2160p UHD, 4.4.4) für die Präsentation von Inhalten auf dem Bildschirm in einer unvergleichlichen Bildqualität.
- 
Außergewöhnlicher Zoom-Bereich
 Der 24-fache-Zoom bietet herausragende Flexibilität bei der Darstellung von Inhalten auf dem Bildschirm. Für maximale Benutzerfreundlichkeit werden Fokus, Helligkeit und Weißabgleich automatisch angepasst.
- 
4K UHD-Aufnahme und Streaming
 Nehmen Sie Ihre Inhalte in 4K auf während Zuseher weltweit Live oder On-Demand auf den Stream zugreifen können.
- 
Platzsparendes Design
 Der Visualizer ist optional ohne Basisfläche mit einer platzsparenden Schwenkplatte zur direkten Montage auf Tischen erhältlich. Die Rotation bis 90° ermöglicht es, den Schwenkarm beliebig auf Arbeitsflächen zu positionieren.
- 
Touchscreen-Steuerung und Vorschau-Monitor
 LCD-Touchscreen-Monitor für eine einfache Steuerung des Visualizers und eine Live-Bildvorschau für einfaches Positionieren von Objekten auf der Arbeitsfläche.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

- 
 Beschreibbare Arbeitsfläche
- 
 Wartungsfreie Beleuchtung
- 
 HDMI-Eingang
- 
 USB-Mediaplayer
- 
 USB-Verbindung zum Laptop
- 
 5 Jahre Garantie
- 
 Fernverwaltungs-Tools
- 
 UVC-kompatibel
- 
 WolfVision DocCam App
- 
 8 GB Speicher + USB-Stick

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VZ-8NEO.UHD

Verfügbarkeit	Weltweit
Kamera	CMOS 1/2.8", 4K UHD, 60 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen
Effektive Pixel des Kamera-Sensors	3840 x 2160 (8.294.400)
Natives Signal-Ausgangsformat / Ausgangsauflösung	2160p UHD, 4:4:4 / 1.400 Linien Ausgangsauflösung
Skalierte (umgewandelte) Widescreen-Ausgangssignale (16:9, 16:10)	1080p FHD (1920 x 1080), 720p HD (1280 x 720)
Management-Software vSolution Link Pro für Remote-Management & Firmware Updates	Ja
UVC-Treiber für Windows, Linux und macOS, PTP (Bildübertragungsprot.)	Ja
Intelligentes Faltsystem	Ja, mechanischer Arm
Helligkeitseinstellung / Weißabgleich	Automatisch und manuell
Einstellbare Farbeinstellungen	Ja
Lichtquelle	Wartungsfreie Hochleistungs-LED mit 30.000 Std. Lebensdauer
Reflexionsfreier Aufnahmebereich	Ja, gesamte Arbeitsfläche
Integrierter Touchscreen-LCD-Steuerungs- und Vorschau-Monitor	Ja, 88,9 mm, 320 x 240 px, RGB
On Screen Menü	Ja, Touchscreen mit anpassbarer Wisch-Funktion und passwortgeschütztem erweiterten Modus
Livebild - Standbild Vergleichsmöglichkeit	Ja, 2 x 1080p FHD auf einem 4K-Bildschirm
Zoom / Optik	24x Zoom (12x optisch + 2x digital), mit Zoom Rad mit mehreren Geschwindigkeiten / Weitwinkel, f= 4,7 - 57 mm
Fokusmodi	Automatisch (ständig arbeitend, sehr hohe Geschwindigkeit), 9-Punkte-Touch-Fokus, manueller Fokus
Max. Objekthöhe auf der Arbeitsfläche	180 mm in Tele-Position, 320 mm in Wide- Position
Max. Abtastbereich auf der Arbeitsfläche	Breite: 497 mm, Länge: 300 mm
Min. Aufnahmebereich auf der Arbeitsfläche (mit optischem Zoom)	43 x 25 mm
Min. Aufnahmebereich auf der Arbeitsfläche (mit digitalem Zoom)	11 x 6,5 mm
Tiefenschärfe kleine Objekte (42 x 33 mm)	5 mm
Tiefenschärfe große Objekte (360 x 270 mm)	100 mm
Anwenderprogrammierbare Presets	3
Beschreibbare Arbeitsfläche	Optional
Schwenkplatten-Option (mit 90° Drehung)	Ja
Externer Eingang für Computer / Eingangsschalter	Ja, 1 x HDMI, bis zu 4K UHD 30 fps Pass-Through, mit integrierem digitalem Scaler für Eingangssignale
Eingebauter Bildmischer	Ja
Bildspeicher	8 GB interner Speicher + unlimitierte Anzahl auf USB-Stick
Anschlüsse	1 x HDMI In, 1 x HDMI Out, 1 x LAN-Port, 1 x USB 3.0 Device-Port, 1 x USB 2.0 Host-Port
LAN-Webinterface	Ja
LAN Streaming Modi (Multicast und Unicast)	Bis zu 2160p UHD 30 fps, RTP H.264 + Audio, RTP MJPG + Audio
Video-Aufzeichnung	Ja, 2160p UHD, bis 30 Bilder pro Sekunde
Erweiterte Gerätesteuerung mit professionellem Protokoll	Ja, via LAN und USB
Diebstahlschutz	T-Lock (Kensington® Lock) und Tischbefestigung
Sicherheitsmodus	Deaktiviert die Snapshot- und Freeze-Funktionen und verhindert Firmware-Downgrades auf ältere Versionen.
Stromverbrauch	Externes Netzteil, Multi Range 100 - 240 V, 32 W, (1,8 m Kabel)
Audio	HDMI In / Out
Infrarot-Fernbedienung	Optional
Kostenlose Firmware-Updates	Ja, via USB, LAN, vSolution Link Pro
Abmessungen im Arbeitsposition (L x B x H)	489 x 345 x 523 mm
Abmessungen gefaltet (L x B x H)	571 x 345 x 128 mm
Gewicht	4,65 kg
Garantie	5 Jahre
Hergestellt in	EU / Österreich