



CYNAP VIDEOBAR

ALL-IN-ONE-LÖSUNG
FÜR HYBRIDE BESPRECHUNGSRÄUME



WHERE CLARITY MEETS COLLABORATION

Die Cynap Videobar ist ein drahtloses Präsentations-, Webkonferenz- und Kollaborationssystem für kleine und mittelgroße Besprechungsräume. Sie vereint die preisgekrönte Cynap-Technologie für kabelloses Screen-Sharing mit einer hochwertigen Webkonferenzkamera, integrierten Lautsprechern und einem Mikrofon-Array für ein leistungsstarkes, multifunktionales All-in-One-System.

HAUPTMERKMALE

- BYOD - 4K - Drahtloses Screen Sharing**
 Einfaches Screen Mirroring über AirPlay, Miracast und Chromecast von jedem Gerät - ohne Apps oder Dongles.
- BYOM - Bring Your Own Meeting**
 Führen Sie professionelle Webkonferenzen drahtlos von einem Laptop aus – unter Verwendung der bereits im Raum installierten Kamera, Lautsprecher und Mikrofone.
- 4K KI-Kamera, 110° Sichtfeld (FOV) mit Auto-Framing**
 Die 4K UHD-Kamera mit Auto-Framing liefert kristallklare Bilder auf den Bildschirm - für ein erstklassiges hybrides Meeting-Erlebnis für alle.
- 2 x 70W Lautsprecher von Fohhn**
 Das leistungsstarke Lautsprechersystem von Fohhn sorgt dafür, dass Remote-Teilnehmer in Besprechungen klar und deutlich gehört werden. Es unterstützt zudem Assistive Listening Systems (ALS) über den Line-Out-Anschluss.
- Fernverwaltung & Administration**
 vSolution Link Pro – kostenlose Cloud- oder On-Premises-Software für einfache Fernkonfiguration und Wartung.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN



Maximale Sicherheit



APIs für Raumverwaltung



Whiteboard & Annotation



Digital Signage Player



EQ-Anpassung zur Raumoptimierung




Bis zu 5 Jahre Garantie



WolfVision Advanced Voice-Processing Engine



Touchback-Funktion



Steuerung von Peripheriegeräten



Beamforming-Mikrofon-Array

MEHR INFOS



WOLFVISION.COM

TECHNISCHE DATEN

CYNAP VIDEOBAR

Betriebssystem	Linux
Kamera	8MP 4K Kamera. 110° FOV, mit Auto-Framing
Ausgabeauflösung	2160p30, 1080p60/30, 720p
Mikrofone	Mikrofon-Array mit 4 x MEMS-Mikrofonen, WolfVision Advanced Voice-Processing Engine (WAVE) Polar Pattern: Aktives Beamforming, Aufnahmebereich (25 dBA Grundrauschen): < 5 m SNR (@ 1 kHz, 94 dBSPL, A-bewertet): < -96 dBA / Maximale SPL (@ 1 kHz, THD = 10%): 130 dBSPL Ziel-Ausgangspegel: -30 dBFS / Mikrofon-Datenrate: 16 kHz, 16 Bit
Lautsprecher (von Fohhn)	2 x 70 W, 2 x 4“-Chassis mit koaxialem Hochfrequenz-Diffusions-Waveguide und Bassreflexöffnung, nominale Bandbreite: 58 Hz - 16 kHz (-10 dB), maximaler Schalldruckpegel (@ 1 m): 103 dB, Abtast-rate: 45 kHz / 24 Bit, Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): > 110 dB, THD (1 kHz, 6 dB unter Clipping): 0,02%.
EQ-Anpassung zur Raumoptimierung	Ja
BYOM-Webkonferenz-Technologie	Ja
Spiegelung von drahtlosen Geräten (bis zu 4K, abhängig vom Gerät)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
Unterstützte Spiegelungsprotokolle	AirPlay, Miracast (ohne HDCP-Unterstützung), Chromecast, vSolution Cast
Max. Anzahl Bildschirmfenster	4
Touchback-Funktionalität	Ja, für Windows-Geräte (Miracast & vSol. Cast), macOS via vSolution App
Präsentationsmodus	Geschützter Modus, Offener Modus
Whiteboard-Funktion und Annotation	Ja
Digital Signage Funktion & Bildschirmschoner	Ja
vSolution Link Pro-Verwaltungssoftware	Ja, Cloud & On Premise
Live-Viewer-Modus (browserbasierte Live-Ansicht von Bildschirmhalten auf dem eigenen Gerät)	Ja
Bluetooth-Geräteerkennung	Ja
Wifi Standards (Wi-Fi 5)	2,4 GHz in AP-Modus / 2,4 & 5 GHz in Infrast. Modus
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTp/NTP, SSL, SSH, UDP
IP-Konfiguration	DHCP, Statisch (IP-Adresse, Subnetmaske, Standardgateway, DNS-Server), Proxy, Interface-Priorität
Sicherheitsauthentifizierung für LAN / Sicherheitsverschlüsselung für WLAN	IEEE 802.1X / WEP, WPA2, WPA2 Enterprise oder IEEE 802.1X
Externe Steuerung	Web-Interface, Multitouch-Display, Raumsteuerungssysteme, Tastatur & Maus, vSolution App
Steuerung von Peripheriegeräten	Ja
Eingänge / Ausgänge	1 x HDMI Out, 1 x USB-A 2.0; 1 x USB-C 3.0, 1 x LAN-Port
Audio-Eingänge / Audio-Ausgänge	3,5 mm Line-In (Impedanz: 15 kOhm); 3,5 mm Line-Out (Ausgangsimpedanz: <1 Ohm, minimale Lastimpedanz: 16 Ohm), HDMI-Ausgang.
Maße (L x B x H)	782 x 92 x 147 mm
Gewicht	7,0 kg
Stromverbrauch	Max 100 W
Inklusive Zubehör	1 x Netzteil & Netzkabel, Wandhalterung
Optionales Zubehör	Fernbedienung
Kostenlose Firmware-Updates	Ja
Eingeschränkte Garantie	3 Jahre (optionale Garantieverweiterung bis zu 5 Jahre)
Made in	EU / Österreich & Deutschland

Änderungen in Design und technischen Daten vorbehalten