



CYNAP PRO

DAS ULTIMATIVE PRÄSENTATIONS- UND KOLLABORATIONSZENTRUM



INNOVATIVES ALL-IN-ONE AV-SYSTEM

Cynap Pro ist ein multifunktionales All-in-One drahtloses Präsentations- und Kollaborationssystem, das eine herausragende Auswahl an Werkzeugen für drahtloses Content-Sharing, Webkonferenzen und interaktives Arbeiten und Lernen bietet. Es ist das ideale Instrument für moderne Klassenzimmer, Besprechungsräume oder Gerichtssäle.

HAUPTMERKMALE

- BYOD - 4K - Drahtlose Bildschirmübertragung**
 Einfaches Screen Mirroring über AirPlay, Miracast und Chromecast von jedem Gerät - ohne Apps oder Dongles.
- BYOM - Bring Your Own Meeting**
 Führen Sie professionelle Webkonferenzen drahtlos von einem Laptop aus – unter Verwendung der bereits im Raum installierten Kamera, Lautsprecher und Mikrofone.
- Mediaplayer & Webbrowser**
 Wiedergabe von Dokumenten, Bildern und Videos von Netzlaufwerken, USB-Stick oder Cloud-Quellen. Integrierter Webbrowser für schnellen Zugriff auf zusätzliche Inhalte.
- Vorlesungsaufzeichnung & FHD-Videoaufzeichnung**
 Verwenden Sie die Cynap als Capture Agent für Panopto und andere kompatiblen Video-Management-Plattformen. Lokale Aufzeichnung und Webcasting-Funktionalität sind zusätzlich verfügbar.
- vSolution MATRIX**
 Video & Audio von mehreren Quellen auf unterschiedliche Bildschirme mittels AV-over-IP-Technologie streamen. Ideal für aktive Lernumgebungen, Schulungsräume & Gerichtssäle.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN



Maximale Sicherheit



Fernverwaltung & Administration




Whiteboard & Annotation



Digital Signage Player



Multiplattform Webkonferenz



vSolution COMPOSER



Live-Viewer-Modus



Q-SYS Core Integration



2x HDMI-Eingang



Microsoft 365 Integration

MEHR INFOS



WOLFVISION.COM

TECHNISCHE DATEN

CYNAP PRO

Betriebssystem	Linux
Ausgabeauflösung	2160p60/30, 1080p60
Spiegelung von drahtlosen Geräten (bis zu 4K, geräteabhängig)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
Unterstützte Spiegelungsprotokolle	AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer und MICE), Chromecast, vSolution Cast
vSolution MATRIX	Ja, Hauptstation über optionales Feature-Pack oder Client
Medien-Player: Unterstützte Formate (Bild-, Dokument-, Video-, Audioformate)	GIF, JPEG, BMP, PNG, PDF, DOCX, PPTX, XLSX, Text, HTML, AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV, MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
Max. Anzahl Bildschirmfenster	4
vSolution COMPOSER	Ja
Lokales Streaming	Ja (Unicast / Multicast), RTP, RTSP
Webcasting (YouTube, Facebook usw.)	Ja
Lokale Videoaufzeichnung (bis zu 1080p FHD 30)	Ja
Capture Agent (Panopto oder andere kompatible Video-Plattformen)	Ja
Cloud Service	Google Drive, Dropbox, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV
Microsoft 365 Integration	Ja
vSolution Meeting Raumbuchungssystem (unterstützt Microsoft 365 / Google Kalender)	Ja
Zugriff auf Netzwerk-Laufwerke	Ja
Whiteboard-Funktion und Annotation	Ja
Live-Viewer-Modus (bis zu 1080p FHD)	Ja
Geschützter/Offener Präsentationsmodus	Ja
Multiplattform-Webkonferenz	Ja, Zoom, Microsoft Teams, WebRTC
BYOM (Bring Your Own Meeting) Webkonferenzen	Ja
vSolution Link Pro Remote-Admin-Software	Cloud & On Premise
Persönliche Benutzereinstellungen (verschlüsselt)	Ja, auf USB-Stick
Integrierter Webbrowser	Ja
Digital-Signage-Funktion und Bildschirmschoner	Ja
Steuerung von Peripheriegeräten	Ja
Video-Eingang	2 x HDMI (HDMI mit HDCP 1.4), (zusätzliche HDMI-Quelle über USB-Frame-Grabber von Drittanbietern bei Bedarf)
HDBaseT 1.0 Eingang	1 x Optional (kann nur verwendet werden, wenn HDMI Eingang 2 nicht benutzt wird)
Video-Ausgang	2 x HDMI (mit HDCP 1,4), 1 x HDMI für Kontrollmonitor
HDBaseT 1.0 Ausgang	1 x Optional (kann nur verwendet werden, wenn HDMI-Ausgang 1 nicht benutzt wird)
Audio	Line In / Line Out (unsymmetrisch, 3,5 mm), HDMI, USB
USB-Ports	Rückseite: 4 x USB 3.0 Ports, : Vorderseite: 2 x USB 2.0 Port
LAN-Ports	Ja, 2 x 1GigE
Bluetooth-Geräteerkennung	Ja
WLAN Standards (Wi-Fi 5)	2,4 und 5 GHz
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNT/NT, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
IP-Konfiguration	DHCP, Statisch (IP-Adresse, Subnetmaske, Standardgateway, DNS-Server), Proxy, Interface Priorität
Sicherheitsauthentifizierung für LAN	IEEE 802.1X
Sicherheitsverschlüsselung für drahtloses WLAN	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise oder IEEE 802.1X
Q-SYS Core Integration	Ja
RMS-Verschlüsselung / RMS APIs	Ja / Anpassbare Demomodule verfügbar
Externe Steuerung	Fernbedienung, Web-Interface, Multitouch-Display, Raumsteuerungssysteme, Tastatur & Maus,
Maße (L x B x H)	428 x 218,7 x 88,2 mm
Stromverbrauch	Max. 105 W
Gewicht	4500 g
Optionales Zubehör	Fernbedienung (kostenlos auf Anfrage)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzkabel, Antennen, Rackmontage-/Tischmontage-Kit
Kostenlose Firmware-Updates / Keine Lizenzgebühren	Ja
Eingeschränkte Garantie	3 Jahre (1 Jahr CPU, Datenträger und RAM) (optionale Garantieverlängerung exkl. CPU/SSD bis zu 5 Jahre)